

Votre expert pour les
adhésifs techniques, les
mastics et les solutions de
traitement de surface

LOCTITE
**PREMIUM
PRODUCTS**



Frein filet

Les freins filets LOCTITE® empêchent le desserrage automatique et protègent tout matériel fileté contre les vibrations et les chocs. Ce sont des produits liquides qui combler l'espace entre les filets. Utilisés pour l'assemblage d'éléments filetés, les freins filets LOCTITE® sécurisent durablement l'assemblage, éliminant également la corrosion par friction, créant une union solide entre les pièces.



LO1335881
1853996

243 BLOCAGE DE FILET DE
RÉSISTANCE MOYENNE
50ML.



LO542680
1853998

272 BLOCAGE DE FILET HUTE
RESISTANCE 50ML.



LO2068151
1853992

577 SCELLANT FILETAGE
50ML.

Étanchéité de filetage

Les produits d'étanchéité pour filetage LOCTITE® sont disponibles sous forme liquide ou de produit d'étanchéité pour filetage et servent à empêcher les fuites de gaz et de liquide. Conçus pour les applications haute et basse pression, ils combler l'espace entre les pièces filetées et assurent une étanchéité basse pression instantanée. Une fois complètement durcis, ils scellent la résistance à l'éclatement de la plupart des systèmes de tuyauterie.

Formeurs de joints

Les joints sont utilisés pour empêcher la fuite de liquides et de gaz en formant des barrières imperméables. Pour former des joints avec succès, il est nécessaire que le joint reste intact et étanche, pendant une période de temps prolongée. Le joint doit être résistant aux liquides et/ou aux gaz à étanchéifier et supporter les températures et pressions de fonctionnement auxquelles il est soumis. Les formeurs de joints LOCTITE® créent des joints in situ, assurant une parfaite étanchéité entre les pièces, avec un contact maximal entre les faces, évitant la corrosion de la face de la bride. L'étanchéité basse pression est réalisée immédiatement, une fois la bride montée. Durcit complètement en 24 heures pour former un joint qui ne rétrécira pas, ne se fissurera pas et ne se desserrera pas.



1853983

JOINT LIQUIDE 50ML.



LO2159416

5127 JOINT LIQUIDE 300ML.



LO2061760
1853986

SI 5910 SILICONE NOIR RTV
80ML.



LO88142

MR 5923 JOINT LIQUIDE
HAUTE ADHÉRENCE
450ML.



LO1300829
1853985

5188 ÉTANCHÉITÉ BRIDES
HAUTE TEMP. 50ML.



LO2063272
2058857

SI 5398 SILICONE ROUGE RTV
310ML.



LO2064439
1853987

SI 5926 JOINT LIQUIDE
FLEXIBLE 315ML.



LO2326225
1853984

SI 5910 SILICONE NOIR RTV
80ML.



LO1151381
2077529

SCELLANT POUR TUBE
HAUTE TEMP. EA 3498 150 G.



1854590

JOINT LIQUIDE HAUTE
ADHÉRENCE

Blocage d'arbre et de roulement

Les dispositifs de retenue LOCTITE® sécurisent les roulements, les bagues et les pièces cylindriques dans les arbres et les boîtiers, obtenant une capacité de charge maximale et une répartition uniforme des contraintes, tout en éliminant la corrosion par frottement. Appliqué à l'état liquide, il crée un contact à 100 % entre les surfaces métalliques correspondantes, évitant des pièces de rechange coûteuses, des usinages longs ou l'utilisation de méthodes mécaniques. Les dispositifs de retenue LOCTITE® combinent les espaces et durcissent pour former un ajustement précis et solide.



LO88120
953265

620 FIXATEUR DE ROULEMENT HAUTE TEMPERATURE 50ML.



LO229871
1853994

603 FIXATEUR DE ROULEMENT 50ML.



LO88229
2090987

ADHESIVO ACRILICO 2C. AA 3295 50ML.

Nettoyage

Les nettoyeurs et dégraissants LOCTITE® sont très efficaces et sont disponibles dans des formulations à base de solvant et d'eau. Lors du choix d'un nettoyeur ou d'un dégraissant, les principaux facteurs à considérer sont : le temps de séchage, s'il laisse des résidus, l'odeur et la compatibilité avec le support à nettoyer.

Les résidus sont un aspect important : si les pièces doivent être traitées ultérieurement (par exemple peintes ou collées), la présence de résidus sur la surface pourrait influencer négativement ces opérations. La compatibilité des substrats est un problème courant lorsqu'il s'agit de plastiques et de nettoyeurs à base de solvants.



LO2098986
2223119

SF 7039 NETTOYANT CONTACT SPRAY 400ML.



LO88432
2223122

SF 7070 SPRAY NETTOYANT PLASTIQUE 400ML.



LO1985649
2223118

SPRAY NETTOYANT FREIN VARIAC 500ML.



LO2098251
9U5029

SF7850 LAVE MAINS 3L



LO88236
1854004

SF 7649 APPRÊT À SÉCHAGE RAPIDE 150ML.



LO2098813
2223117

SF 7063 SPRAY NETTOYANT PIÈCES 400ML.



LO2099004
79040 1317781

SF 7200 DECOLLE JOINT 400ML



Pour l'achat de 100€ de produits Loctite, nous vous offrirons une balise V16 en cadeau.

Adhésifs instantanés

Les adhésifs instantanés ou les cyanoacrylates durcissent très rapidement lorsqu'ils sont comprimés entre les surfaces. L'humidité de surface des substrats active le durcissement, qui se déplace des surfaces vers le centre de la liaison adhésive. Les cyanoacrylates sont idéaux pour assembler des pièces de petite à moyenne taille pour une fixation extrêmement rapide. En raison de sa capacité de remplissage limitée, les surfaces à assembler doivent être très proches les unes des autres. Son adhérence à la plupart des substrats est excellente et la résistance au cisaillement et à la traction est très bonne. Ils ne doivent pas être utilisés pour le collage de verre ou de céramique émaillée, mais peuvent être utilisés pour le collage de composites (GRP). Les joints en contact permanent avec l'eau nécessitent un choix de colle adapté, après évaluation du vieillissement éventuel du joint.



LO88194
1577228

ADHÉSIF SUPER BONDER
414 20G.



LO88116
1854591

**ADHÉSIF CAOUTCHOUC-
MÉTAL INSTANT 480 20G.**



LO247784
2223114

ANTIGRIPAJE COBRE SPRAY
LB 8007 400ML



LO504232
6V4876

ANTIGRIPAJE GRAFITO A.T.
LB 8009 454G.

Composés charges métalliques

Les composés chargés en métal LOCTITE® offrent des solutions de maintenance aux problèmes causés par les chocs ou les dommages mécaniques, y compris les fissures dans les boîtiers, les rainures de clavette usées dans les arbres et les colliers, les arbres cylindriques usés, etc. Les composites chargés en métal LOCTITE® réparent, reconstruisent et restaurent les machines et équipements endommagés, de manière permanente et sans besoin de chaleur ou de soudage.



LO467649
8T9019

Ea 3463 SCELLANT
MÉTALLIQUE FUITES 114G.



LO2041670
2077530

Ea 3478 MASTIC METAL
SUPERIEURE 453 G.



LO478272

EA 3471 MASTIC ACIER 500G.



LO195826

EA 3479 MASTIC
ALUMINIUM HAUTE
TEMP. 500G.