



LOCTITE[®]

PREMIUM
PRODUCTS



LOCTITE®

PREMIUM PRODUCTS

INDICE

- 06 Fixarea filetelor
- 07 Etanșarea filetelor
- 08 Blocarea arborelui și rulmenților
- 09 Formatori de garnituri de etanșare
- 13 Adezivi instant
- 14 Adezivi structurali
- 15 Curățare
- 19 Antigripanți
- 20 Compuși umplere metalică



Ca o completare a serviciului nostru de vânzare a pieselor de schimb pentru utilaje grele, introducem acest catalog de selecție de produse LOCTITE, grație acordului de distribuție încheiat cu HENKEL LOCTITE.

LOCTITE, este cel mai recunoscut brand la nivel mondial, datorită gamei sale de produse chimice care sprijină reparațiile și întreținerea în toate sectoarele industriei. BLUMAQ în acest catalog a selectat cele mai potrivite produse pentru a fi utilizate la Utilajele grele.

Folosind produselor LOCTITE furnizate de BLUMAQ, vă asigurați cel mai înalt standard de calitate a produsului, precum și serviciul, disponibilitatea și prețul care ne caracterizează. Astfel obțineți o reparație și întreținere a utilajului dvs. cu toate garanțiile.

Motivul pentru care BLUMAQ a ales HENKEL LOCTITE ca furnizor de produse chimice, atât pentru întreținere, cât și pentru ajutor și îmbunătățire în reparații, se datorează faptului că LOCTITE întruchipează perfect, strategia BLUMAQ în selecția furnizorilor și a produsului, LOCTITE este utilizat ca produs OEM la toți producătorii de utilaje, atât în asamblare, cât și după vânzare, HENKEL este un grup lider la nivel mondial, de o calitate mai mult decât recunoscută și o gamă care acoperă practic toate nevoile din gama sa de aplicații.

Prin urmare, se menține în prim plan în ceea ce privește inovația și produsele noi, pe care le vom adăuga la acest catalog, pe măsură ce recunoaștem nevoile pieței.



HENKEL - Expertul dvs. în Adezivi pentru sectorul tehnic, Etanșanți și soluții pentru tratarea suprafețelor.

În zilele noastre, dacă doriți să oferiți valoare adăugată, o gamă excelentă de produse nu este suficientă. Pentru a obține acest lucru, este necesar un partener care să înțeleagă afacerea și produsele dvs., dezvoltând noi tehnici de producție, ajutându-vă la optimizarea proceselor și proiectând soluții complete personalizate.

Un partener care aduce o contribuție reală la crearea unei valori adăugate pe termen lung: Henkel, liderul pieței mondiale în materie de adezivi, etanșanți și tratamente de suprafață. Obțineți acces la portofoliul nostru exclusiv și complet de produse, beneficiați de experiența noastră și garantați cea mai înaltă fiabilitate a proceselor. Alianța comercială dintre HENKEL și BLUMAQ, în principal cu produsele mărcilor noastre LOCTITE și TEROSON, vă oferă acces la:

Colaborare:

- Dispunem de o echipă numeroasă de tehnicieni comerciali și ingineri cu experiență la dispoziția dv.
- Vă oferim suport tehnic extins și metode de testare aprobate, care oferă cele mai eficiente și mai fiabile soluții.
- Programe avansate de formare, concepute

în funcție de nevoile dvs., pentru a vă ajuta să deveniți un expert.

- Rețeaua puternică de distribuție la nivel mondial Blumaq, pune gama completă a soluțiilor noastre la îndemână dv. oriunde în lume, asigurând un nivel ridicat de disponibilitate a produselor.
- Identificarea potențialelor economii de costuri și îmbunătățiri în procesele de producție.

Inovație:

- Soluții avansate pentru a vă îmbunătăți capacitatea de inovație.
- Stabilirea unor noi standarde în ceea ce privește durabilitatea, precum și siguranța și igiena în procesele sale industriale.
- Crearea bazei pentru dezvoltarea de noi oportunități de proiectare a produselor.
- Optimizarea și dezvoltarea constantă a proceselor de producție.

Tehnologie:

- Acces la o gamă completă de produse care vă oferă o eficiență superioară pentru o mare varietate de aplicații.
- Produse concepute exclusiv pentru a satisface cerințele specifice din sectorul dv.
- Tehnologii de vârf și produse durabile.
- Echipamente de dozare concepute pentru a oferi soluții precise și profitabile.

Fixarea filetelor

Descrierea aplicării:

Fixatorii de filet LOCTITE® previn autodeșurubarea și asigură orice șurub filetat împotriva vibrațiilor și impactului. Sunt produse lichide care umple golul dintre filete. Utilizate pentru asamblarea elementelor filetate, fixatorii de filet LOCTITE® asigură permanent ansamblarea, eliminând de asemenea coroziunea prin frecare, creând o uniune solidă între piese.

Tratarea suprafețelor:

Pregătirea corectă a suprafeței este cel mai important factor în obținerea unei fixări optime a oricărui adeziv. A) Degresați, curățați și uscați toate filetele înainte de a aplica adeziv. Pentru aceasta, puteți utiliza produsul de curățat de uz general LOCTITE® SF7063 B) Dacă piesele au fost în contact cu soluții apoase de spălare sau lichide de tăiere care lasă un strat protector la suprafață, spălați-le cu apă fierbinte. C) Dacă fixatorii trebuie aplicați sub 5 ° C, este necesar un tratament prealabil cu Activator LOCTITE® SF7240 sau LOCTITE® SF7649.



LO1335881
1853996

FIXATOR FILET DE REZISTENȚĂ MEDIE 243 50ML.

De uz general, potrivit pentru toate metalele, tolerează contaminarea ușoară cu ulei, rezistență de grad MEDIU care permite demontarea cu scule manuale.



LO542680
1853998

FIXATOR FILET DE MARE REZISTENȚĂ 272 50ML

De uz general, potrivit pentru toate metalele, tolerează contaminarea ușoară cu ulei, rezistență de grad RIDICAT, recomandată pentru fixări permanente, cum ar fi știfturile din corpurile pompei sau blocului motor. Folosit acolo unde nu este necesară demontarea obișnuită.

Etanșarea filetelor

Descrierea aplicării:

Etanșanții pentru filet LOCTITE® sunt disponibili sub formă lichidă sau de șnur etanșant și servesc la prevenirea scurgerilor de gaz și lichid. Concepți pentru aplicații de înaltă și joasă presiune, ei umple golul dintre piesele filetate și asigură o etanșare instantanee la joasă presiune. Când sunt complet fixate, se etanșează până la rezistența la explozie a majorității sistemelor de conducte.

Tratarea suprafețelor:

Pregătirea corectă a suprafeței este cel mai important factor în obținerea unei etanșări optime. Fără o pregătire adecvată a suprafeței, etanșarea filetului ar putea eșua. A) Degresați, curățați și uscați toate firele înainte de a aplica adeziv. Pentru aceasta puteți utiliza produsul pentru curățat LOCTITE® SF7063. B) Dacă etanșanții anaerobi trebuie să fie aplicați sub 5 ° C, este necesar un tratament prealabil cu LOCTITE® Activator SF7471 sau LOCTITE® SF7649.



LO2068151
1853992

ETAȘANȚI FILETE 577 50ML.

Etanșant filete de uz general, sub formă de gel, ideal pentru aplicații rapide la temperaturi scăzute. Etanșează filetele la toate tipurile de metale.



Blocarea arborelui și rulmenților

Descrierea aplicării:

Blocatorii LOCTITE® fixează rulmenții, bușele și piesele cilindrice în carcase sau arbori, ating capacitatea maximă de transmitere a sarcinii și o distribuție uniformă a tensiunii, în timp de elimină coroziunea prin frecare. Aplicați sub formă de lichid, formează un contact de 100% între împerecherea suprafețelor metalice, eliminând necesitatea unor piese de schimb scumpe, mecanizate îndelung sau utilizarea metodelor mecanice. Blocatorii LOCTITE® umple spațiul interior dintre componente și se întăresc formând un ansamblu de precizie puternică.



LO88120
953265

FIXATOR RULMENT TEMP ÎNALT 620 50ML.

Fixator pentru goluri de până la 0,25 mm. Rezistent la temperaturi ridicate, până la 230°C. Ideal pentru a consolida lipirea știfturilor în ansamblurile radiatoarelor, bușe în corpurile pompei și rulmenți în transmisii.

Tratarea suprafețelor:

Piesele trebuie să fie curate și lipsite de contaminare, cum ar fi grăsime, ulei, lichide de tăiere, acoperiri de protecție etc. A) Degresați, curățați și uscați suprafețele înainte de aplicarea adezivului. Pentru aceasta puteți utiliza produsul de curățat LOCTITE® SF 7063. B) Dacă blocatorul se aplică sub 5 °C, se recomandă tratamentul prealabil cu Activator LOCTITE® SF 7240 sau LOCTITE® SF 7649 de asemenea se pot aplica aceste produse, se necesită accelerarea fixării blocatorului.



LO229871
1853994

FIXATOR RULMENT 603 50ML.

Fixator de înaltă rezistență, pentru goluri de până la 0,1 mm. Rezistent la temperaturi, până la 150 °C. Conceput pentru a bloca piesele cilindrice strânse, în special pentru a se aplica conexiunilor cilindrice care nu permit degresarea minuțioasă. Produsul se întărește în absența aerului atunci când este limitat între piesele metalice strânse și previne slăbirea și scurgerile datorate șocurilor și vibrațiilor. Oferă o toleranță ridicată la uleiuri.

Formatori de garnituri de etanșare

Descrierea aplicării:

Garniturile de etanșare sunt utilizate pentru a preveni evacuarea lichidelor și gazelor prin formarea de bariere impermeabile. Pentru a forma garniturile de etanșare cu succes este necesar ca etanșarea să rămână intactă și etanșă, pentru o perioadă lungă de timp. Garnitura de etanșare trebuie să fie rezistentă la lichidele și / sau gazele care urmează să fie sigilate și să reziste la temperaturile și presiunile de funcționare la care este supusă. Formatorii de garnituri de etanșare LOCTITE® creează garnituri in situ, asigurând o etanșare perfectă între piese, cu contact maxim între fețe, evitând coroziunea feței flanșei. Etanșarea la presiune scăzută se realizează imediat, odată cu montarea flanșei. Se întărește complet în 24 de ore formând o garnitură de etanșare care nu se va micșora, crăpa sau slăbi.



1853983

GARNITURA ETANȘĂ LICHIDĂ 50ML.

Pasta acrilică de ester de metacrilat care îmbunătățește fiabilitatea etanșării flanșelor. Oferă o etanșare solidă, de lungă durată, rezistentă la solvenți și la temperaturi ridicate. Este o pastă acrilică albastră de ester de metacrilat care îmbunătățește fiabilitatea etanșării flanșelor. După întărirea între flanșele metalice strânse, asigură o etanșare solidă, de lungă durată, rezistentă la solvent și temperatură ridicată, care se flexează cu mișcările flanșelor cauzate de vibrații, presurizare sau schimbări termice. Aplicațiile tipice includ fabricarea garniturilor pentru pompe, a carcase, a capacelor arborelui etc.

Tratarea suprafețelor:

Ambele părți ale flanșei trebuie să fie lipsite de murdărie, fără grăsimi, ulei, lichide de tăiere, acoperiri de protecție etc. A) Degresați, curățați și uscați ambele părți ale flanșei înainte de a aplica adezivul. Pentru aceasta puteți utiliza produsul de curățare LOCTITE® SF7063 B) Dacă fixatorii trebuie aplicați sub 5 °C, este necesar un tratament prealabil cu LOCTITE® SF7240 sau LOCTITE® SF7649 Activator. C) Pentru întreținere și reparații, îndepărtați reziduurile de pe garniturile vechi cu LOCTITE® SF7063.



LO2159416

GARNITURA ETANȘĂ LICHIDĂ 5127 300ML.

Pasta acrilică de ester de metacrilat care îmbunătățește fiabilitatea etanșării flanșelor. Oferă o etanșare solidă, de lungă durată, rezistentă la solvenți și la temperaturi ridicate. LOCTITE® 5127 este o pastă acrilică albastră de ester de metacrilat care îmbunătățește fiabilitatea etanșării flanșelor. După întărirea între flanșele metalice strânse, asigură o etanșare solidă, de lungă durată, rezistentă la solvent și temperatură ridicată, care se flexează cu mișcările flanșelor cauzate de vibrații, presurizare sau schimbări termice. Aplicațiile tipice includ fabricarea garniturilor pentru pompe, a carcase, a capacelor arborelui etc.



Pentru achiziționarea a 100 € în produsele Loctite, vă oferim gratuit un far V16.

Formatori de garnituri de etanșare



LO2061760
1853986

SILICON NEGRU RTV SI 5910 80ML.

LOCTITE® SI 5910 este un produs de formare de garnituri de etanșare cu rezistență redusă pentru flanșe flexibile cu rezistență bună la ulei și mișcarea garniturilor. Este un formator de garnitură pe bază de silicon cu rezistență redusă, conceput pentru utilizare pe flanșe flexibile cu suprafețe prelucrate sau turnate, de metal sau plastic. Este potrivit pentru umplerea golurilor de până la 1 mm și oferă un volum de întărire (în 24 de ore) de 2,75 mm. Printre aplicațiile tipice se includ capace de tablă ștanțate, cum ar fi capacul de distribuție și vasul de ulei.



LO88142

Garnitură lichidă cu aderență ridicată MR 5923 450ML.

LOCTITE® MR 5923 este un etanșant de filete lichid vâscos maro roșcat închis cu un miros caracteristic de alcool. Este un lichid de întărire lentă care, după evaporarea solventului, devine o peliculă maleabilă și flexibilă. Etanșează piesele reglate, suprafețele prelucrate și conexiunile filetate în aplicații industriale, aeronautice și marine. De asemenea, este utilizat ca etanș pentru lipirea garniturilor de hârtie.

Formatori de garnituri de etanșare



LO2063272
2058857

SILICON ROȘU RTV SI 5398 310ML.

LOCTITE® SI 5398 este un etanșant industrial siliconic acetoxic monocomponent, de culoare roșie, utilizat în general pentru etanșare, dar și pentru lipire și protecție împotriva temperaturilor ridicate. Unele dintre cele mai frecvente aplicații ale sale sunt: cuptoarele industriale și sistemele de încălzire industriale și domestice. Acest produs poate rezista la temperaturi de până la +300 ° C. și formează peliculă la 8 minute după aplicare.



LO2064439
1853987

GARNITURA LICHIDĂ FLEXIBILĂ SI 5926 315ML.

Soluții pentru Mecanică – formator sau întăritor de garnituri flexibile. LOCTITE® SI 5926 este un formator de garnituri de etanșare flexibilă care rezistă la vibrații, dilatare și contracție termică. Se poate aplica pe metal, plastic, o combinație a ambelor sau părți vopsite. Rezistență termică și chimică bună la ulei de motor și antigel.



Pentru achiziționarea a 100 € în produsele Loctite, vă oferim gratuit un far V16.

Formatori de garnituri de etanșare



LO1300829
1853985

ETANȘANT DE FLANȘĂ TEMPERATURĂ ÎNALTĂ 5188 50 ML.

Soluții pentru Mecanică – formatorul de garnituri de etanșare de înaltă flexibilitate LOCTITE® 5188 este un produs excelent de garnituri de etanșare pentru aplicații solicitante, cu rezistență chimică ridicată și flexibilitate înaltă. Are o aderență foarte bună și tolerează ușoare contaminări cu ulei pe suprafața flanșei.



1854590

Garnitură lichidă cu aderență ridicăată

Este un etanșant de filete lichid vâscos maro roșcat închis cu un miros caracteristic de alcool. Este un lichid de întărire lentă care, după evaporarea solventului, devine o peliculă maleabilă și flexibilă. Etanșează piesele reglate, suprafețele prelucrate și conexiunile filetate în aplicații industriale, aeronautice și marine. De asemenea, este utilizat ca etanș pentru lipirea garniturilor de hârtie.



Formatori de garnituri de etanșare



Pentru achiziționarea a 100 € în produsele Loctite, vă oferim gratuit un far V16.

Formatori de garnituri de etanșare



LO1151381
2077529

ETANȘANT TEVI ÎN ALTA TEMP. 3498 150 G.

Soluții pentru Mecanică- Pasta de asamblare pentru țevi de eșapament. Etanșează complet toba de eșapament și țeava de evacuare. Aderența inițială foarte mare la metal. Durabilitate mare și rezistență la mediu. Fără amiant. Se întărește numai cu căldura generată de gazele de pe țeava de eșapament în timpul funcționării Motorului și rezistă la temperaturi mai mari de 800 ° C.



LO2326225
1853984

SILICON NEGRU RTV SI 5910 100ML.

LOCTITE® SI 5910 este un produs pentru formarea de garnitură de etanșare cu rezistență redusă pentru flanșe flexibile cu rezistență bună la ulei și mișcarea garniturilor. Este un formator de garnitură pe bază de silicon cu rezistență redusă, conceput pentru utilizare pe flanșe flexibile cu suprafețe prelucrate sau turnate, metal sau plastic. Este potrivit pentru umplerea golurilor de până la 1 mm și oferă un volum de întărire (în 24 de ore) de 2,75 mm. Aplicațiile tipice includ capace de tablă ștanțate, cum ar fi capacul de distribuție și vasul de ulei.

Adezivi instant

Descrierea aplicării:

Adezivii instant sau cianoacrilatii se întăresc foarte repede atunci când sunt comprimați între suprafețe. Umiditatea suprafeței substraturilor activează întărirea, care se deplasează de la suprafața la centrul legăturii adezive. Cianoacrilatii sunt ideali pentru îmbinarea pieselor mici și mijlocii pentru o fixare extrem de rapidă. Datorită capacității sale limitate de umplere a spațiului, suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie foarte apropiate. Aderența sa la majoritatea substraturilor este excelentă, iar rezistența la tăiere și la tracțiune este foarte bună. Aceștia nu trebuie utilizați pentru lipirea sticlei sau a ceramicii vitrate, dar pot fi utilizați pentru lipirea compozitelor (GRP). Îmbinările în contact permanent cu apa necesită o selecție adecvată de adeziv, după evaluarea eventualei uzări a îmbinării.

Tratarea suprafețelor:

Pregătirea corespunzătoare a suprafeței este cel mai important factor în orice legătură adezivă. A) Degresați, curățați și uscați toate suprafețele înainte de a aplica adeziv. Pentru aceasta puteți utiliza produsul de curățat de uz general LOCTITE® SF7063 B) Pentru a îmbunătăți aplicarea pe materiale dificil de îmbinat, cum ar fi PP PE PTFE etc., aplicați un activator LOCTITE® SF770.



LO88194
1577228

ADEZIV SUPER BONDER 414 20G

LOCTITE® 414 este un adeziv instantaneu (cianoacrilat) transparent, incolor până la bej, pe bază de etil, de uz general. Este potrivit pentru metale, cauciucuri și materiale plastice. Oferă un timp de fixare între 2 și 10 secunde.



LO88116
1854591

ADEZIV CAUCIUC-METAL INSTANT 480 20G.

LOCTITE® 480 este un adeziv instant conceput pentru montarea materialelor dificil de îmbinat, care necesită o distribuție uniformă a tensiunii și o rezistență ridicată la întindere și tăiere. Este un adeziv întărit cu cauciuc, care oferă o flexibilitate îmbunătățită și o rezistență ridicată la curățare și lovituri. Produsul asigură o aderență rapidă la o mare varietate de materiale, cum ar fi metalele, materialele plastice și cauciucurile. LOCTITE® 480 oferă o bună rezistență în medii umede.



Adezivi structurali

Descrierea aplicării:

Gama de produse HENKEL pentru lipire structurală oferă o mare varietate de soluții pentru a satisface diferitele cerințe și condiții care se aplică proiectării și construcțiilor industriale. Lipirea adezivă este un proces în care două materiale similare sau diferite sunt asamblate solid și permanent folosind un adeziv. Adezivii formează „punți” între suprafețele substraturilor care trebuie lipite. Pentru a obține o aderență optimă, trebuie îndeplinite următoarele cerințe: -Compatibilitatea adezivului în materialele care urmează să fie îmbinate. -Compatibilitatea adezivului cu cerințele specificate. -Aplicarea corectă a adezivului.

Tratarea suprafețelor:

Pentru o bună proiectare a îmbinărilor, trebuie luate în considerare următoarele puncte cheie: a) pentru a atinge capacitatea maximă de transmisie a sarcinii, suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie cât mai largi posibil. B) forțele care acționează asupra garniturii trebuie distribuite pe întreaga linie de îmbinare.



LO88229
2090987

ADEZIV ACRILIC 2C. AA 3295 50ML.

LOCTITE® AA 3295 este un adeziv structural lichid bicomponent de uz general, de culoare verde, lichid preamestecat adecvat pentru lipirea metalelor, ceramicii și materialelor plastice. Oferă o rezistență bună la impact și un interval termic de funcționare de până la +120 ° C. Rezistența la tăiere este de 25 N / mm² și timpul de fixare este de 5 până la 10 min. Nu aveți nevoie de activatori.

Curățare

Descrierea aplicării:

Detergenții și degresanții LOCTITE® sunt foarte eficienți și sunt disponibili în formule pe bază de apă și pe bază de solvent. La alegerea unui detergent sau degresant, principalii factori care trebuie luați în considerare sunt: timpul de uscare, dacă lasă reziduuri în urmă, mirosul și compatibilitatea cu substratul de curățat.

Reziduurile sunt un aspect important: dacă piesele vor fi prelucrate mai târziu (de exemplu, vopsite sau lipite) prezența reziduurilor pe suprafață ar putea afecta negativ aceste operațiuni. Compatibilitatea substratului este o problemă obișnuită atunci când vine vorba de materiale plastice și produse de curățare pe bază de solvenți.



LO2098986
2223119

SPRAY DE CURĂȚARE CONTACTE SF 7039 400ML.

LOCTITE® SF 7039 este un adeziv de contact cu spray conceput pentru a curăța contactele electrice expuse la umezeală sau alte tipuri de contaminare fără a deteriora lacurile existente. Lasă un strat hidrofug la suprafață și este utilizat în mod obișnuit în aplicații în care temperatura de funcționare variază de la -30 ° C la +50 ° C.



LO88432
2223122

SPRAY DE CURĂȚARE PLASTIC SF 7070 400ML.

LOCTITE® SF 7070 este un produs de curățare pe bază de solvent, fără CFC, de uz general, pentru curățarea și degresarea suprafețelor, care trebuie lipite cu adezivi LOCTITE®, în special piese din plastic. Poate fi utilizat în operații de curățare prin pulverizare sau imersiune, la temperatura mediului. Produsul este capabil să îndepărteze majoritatea uleiurilor, grăsimilor, lubrifianților, piliturii, etc. a pieselor din plastic fără risc de crăpare la tensiune.



Pentru achiziționarea a 100 € în produsele Loctite, vă oferim gratuit un far V16.



LO1985649
2223118

SPRAY CURĂȚARE FRÂNE VARIAC 500ML.

VARIAC CURĂȚARE FRÂNE este un agent de curățare transparent al frânelor și ambreiajului pe bază de solvent organic transparent. Produsul nu conține hidrocarburi clorurate și este disponibil în flacoane de aerosol cu dioxid de carbon ca agent de propulsie. VARIAC CURĂȚARE FRÂNE poate îndepărta grăsimea și uleiul de pe toate piesele auto, precum și reziduurile de adeziv și de etanșare. De asemenea, îndepărtează grăsimea întărită din balamale și garnituri.



LO2098251
9U5029

SOLUȚIE SPĂLARE MÂINI SF7850 3L

LOCTITE® SF 7850 este un produs de curățare natural pentru mâini care nu conține solvenți din petrol. Curățați-vă mâinile cu solvenți extrasi din portocale. Această soluție pentru mâini are parfum de citrice și nu conține parfumuri artificiale. Este o loțiune abrazivă prietenoasă pielii care conține aloe vera, lanolină și jojoba pentru a catifele și proteja pielea. Curăță fără apă și poate îndepărta grăsimea, murdăria, cerneala, uleiul, vopseaua, reziduurile garniturilor, epoxidele și cleiurile. Conține particule abrazive extra-fine care ajută la curățarea în profunzime a porilor pielii.



LO88236
1854004

GRUND USCARE RAPIDĂ SF 7649 150ML.

LOCTITE® SF 7649 este conceput pentru a accelera întărirea adezivilor anaerobi și a etanșanților LOCTITE® fără pierderi semnificative de rezistență la garnituri. Recomandat în special pentru aplicații cu metale pasive sau suprafețe inerte și cu goluri mari de aderență. LOCTITE® SF 7649 oferă performanțe bune la temperaturi scăzute de întărire și este recomandat atunci când temperatura de aplicare este sub 15 ° C.



Pentru achiziționarea a 100 € în produsele Loctite, vă oferim gratuit un far V16.

Curățare



LO2098813
2223117

SPRAY CURĂȚARE PIESE SF 7063 400ML.

LOCTITE® SF 7063 este produsul nostru de uz general pentru curățarea și degresarea oricărui tip de suprafață sau utilaje înainte de a efectua orice reparație sau asamblare cu adezivi LOCTITE®. Este un produs de curățare pe bază de solvent și nu lasă reziduuri. LOCTITE® SF 7063 îndepărtează majoritatea grăsimilor, uleiurilor, lubrifianților și fluidelor de tăiere.



LO2099004
79040 1317781

PRODUS PENTRU ELIMINAREA GARNITURILOR DE ETANȘARE SF 7200 400ML

LOCTITE® SF 7200 este proiectat pentru îndepărtarea garniturilor chimice întărite prin înmuierea materialului din flanșe. O dată aplicat, produsul formează un strat spumos pe flanșă care împiedică scurgerea produsului. În acest fel, acesta funcționează atât timp cât rămâne pe flanșă. Elimină urmele tuturor tipurilor de garnituri și etanșanți chimici pentru motor, precum și urmele uscate de ulei, gudron, funingine și vopsea. Este deosebit de potrivit pentru flanșele din aluminiu sau alte metale moi unde suprafețele pieselor de curățat ar putea fi deteriorate.

Antigripanți

Descrierea aplicării:

Antigripanții LOCTITE® oferă protecție în medii și condiții de operare dure, de exemplu temperaturi extreme și atacuri corozive. De asemenea, previn uzura și coroziunea galvanică. De asemenea, pot fi folosiți ca lubrifianți de pornire în echipamente noi sau reparații.



LO247784
2223114

SPRAY ANTIGRIPARE CUPRU LB 8007 400ML

LOCTITE® LB 8007 este o pastă de pulverizare antigripare de înaltă performanță cu cupru și grafit emulsionat într-o grăsime de înaltă calitate. Unele dintre aplicațiile sale tipice sunt lubrifierea: șuruburi, piulițe, tuburi, șuruburi ale țevii de evacuare și saboti de frână. Rezistă la temperaturi ridicate de până la 980 ° C și protejează ansamblurile împotriva ruginii, coroziunii, gripii termice sau a sarcinilor mari. Numărul NLGI 0.



LO504232
6V4876

ANTIGRIPARE GRAFIT T. LB 8009 454G.

LOCTITE® LB 8009 este un antigripant fără metal pe bază de grafit și fluor de calciu, cu o perie aplicatoare. Oferă lubrifiere remarcabilă tuturor metalelor, inclusiv: oțel inoxidabil, aluminiu și metale moi. Rezistă la temperaturi extrem de ridicate de până la +1.315 ° C. Evaluarea sa NLGI este 1.



Compuși umplere metalică

Descrierea aplicării:

Compuși cu umplere metalică LOCTITE® oferă soluții de întreținere la problemele cauzate de șocuri sau daune mecanice, inclusiv fisuri în carcase, chei uzate în arbori și gulere, arbori cilindrici uzați etc. Compuși cu umplere metalică LOCTITE® repară, reconstruiesc și restaurează utilajele și echipamentele deteriorate, permanent și fără a fi nevoie de căldură sau sudură.



LO467649
8T9019

ETANȘANȚI METALICI SCURGERI EA 3463 114G.

LOCTITE® 3463 este un bicomponent epoxidic versatil, din oțel pentru reparații. Se aplică ca chit și, atunci când este complet întărit, prezintă o rezistență ridicată la compresiune și o bună aderență la majoritatea suprafețelor. Acest produs este pentru scurgeri la țevi și rezervoare și repară mici defecte în carcase și găuri prelucrate de intrare a șuruburilor și știfturilor, blocului motor etc. Acest produs este de obicei utilizat în aplicații cu un interval termic de funcționare de la -30 ° C la +121 ° C.

Tratarea suprafețelor:

Pregătirea suprafeței este vitală pentru aplicarea cu succes a acestor produse. O bună pregătire a suprafeței va îmbunătăți aderența compușilor cu umplere metalică LOCTITE® la piese, va preveni coroziunea între suprafața metalică și compus și va prelungi durata de viață a pieselor. După pregătirea suprafeței, piesele care trebuie reparate trebuie să fie curate și uscate, fără contaminare chimică superficială sau internă, fără coroziune și cu un profil de suprafață de cel puțin 75μ.



LO2041670
2077530

CHIT METAL SUPERIOR EA 3478 453 G.

LOCTITE® EA 3478 este un sistem epoxidic cu două componente, umplut cu ferosiliciu. Este extrem de rezistent la coroziune, atac chimic și abraziune. Ideal pentru recuperarea suprafețelor supuse compresiunii, atacului, impactului și mediilor corozive. Ajută la restabilirea toleranțelor uzate ale arborelui, la repararea șplintului și carcaselor deteriorate etc. Reconstruirea cheilor și a arborilor canelați. Reconstrucția garniturilor de etanșare cilindrice uzate cu un component montat pe un arbore, cum ar fi cuzineți, cleme, elemente de tensionare și angrenaje.

Compuși umplere metalică



LO478272

CHIT OȚEL EA 3471 500G.

LOCTITE® EA 3471 este un chit epoxidic cu două componente, de culoare gri, care nu se desprinde, se aplică cu ușurință fără a fi nevoie de căldură sau sudură. Unele dintre aplicațiile sale tipice includ: repararea defectelor nestructurale ale carcasei de oțel; etanșarea fisurilor la rezervoare, carcase, capace și supape; reconstrucția suprafeței garniturilor uzate; repararea eroziunilor cauzate de cavitație sau coroziune. Acest produs este de obicei utilizat în aplicații cu un interval termic de funcționare de la -30 ° C la + 105 ° C.

LO195826

CHIT ALUMINIU TEMP ÎNALT. EA 3479 500G.

LOCTITE® EA 3479 este un epoxidic bicomponent puternic întărit și umplut cu pulbere de aluminiu, rezistent la temperaturi ridicate de până la 180 ° C pentru repararea și reconstrucția utilajelor uzate și / sau deteriorate. Inclusiv repararea arborilor, carcaselor, șpintului și flanșelor. Poate fi folosit pentru umplerea cavităților, nivelarea utilajelor, construirea matrițelor și șabloanelor, ca strat de sacrificare etc.



Pentru achiziționarea a 100 € în produsele Loctite, vă oferim gratuit un far V16.

Blumaq în întreaga lume

Blumaq, S.A.
Pol. Ind. Belcaire, parcela 202
12600 - Vall de Uxó (CASTELLÓN)
+34 964 697 030
+34 964 697 040
blumaq@blumaq.com

Blumaq Alicante
Pol. Ind. Las Atalayas, parcela 89
03114 - Alicante (ALICANTE)
+34 965 284 822
+34 965 116 519
alicante@blumaq.es

Blumaq Almería
Pol. Ind. Rubira Sola, parcela H-20
04867 - Macael (ALMERÍA)
+34 950 126 146
+34 950 126 147
almeria@blumaq.es

Blumaq Asturias
Pol. Ind. Falmuria, Avd. Guimarán, 19
33438 - Prendes (ASTURIAS)
+34 985 990 910
+34 985 990 911
asturias@blumaq.es

Blumaq Barcelona
C/ Llobatona, 8 nave A-8
08840 - Viladecans (BARCELONA)
+34 936 378 838
+34 936 378 738
barcelona@blumaq.es

Blumaq Coruña
Pol. Ind. Bergondo, parcela I 6
15165 - Bergondo (CORUÑA)
+34 981 783 494
+34 981 784 837
galicia@blumaq.es

Blumaq Madrid
Pol. Ind. Finanzauto, C/Cuarzo, 13-15
28500 - Arganda del Rey (MADRID)
+34 918 729 175
+34 918 719 101
madrid@blumaq.es

Blumaq Mérida
Pol. Ind. El Prado, C/ Valencia,
parcela 01-B10
06800 - Mérida (BADAJOZ)
+34 924 371 066
+34 924 371 479
merida@blumaq.es

Blumaq Ponferrada
Pol. Ind. de Camponaraya, sector II, parc. 18
24410 - Camponaraya (LEÓN)
+34 987 455 052
+34 987 455 504
leon@blumaq.es

Blumaq Sevilla
Pol. Ind. Merinales, nave 4
41700 - Dos Hermanas (SEVILLA)
+34 954 689 920
+34 954 689 921
sevilla@blumaq.es

Blumaq Tenerife
José Maldonado Dogour, 10
38009 - Santa Cruz de Tenerife (CANARIAS)
+34 922 232 833
+34 922 217 992
tenerife@blumaq.es

Blumaq Zaragoza
Pol. Ind. Malpica, calle F-39
50016 - Zaragoza (ZARAGOZA)
+34 976 573 551
+34 976 570 848
zaragoza@blumaq.es

Blumasur, S.L.
Pol. de la Torrecilla,
prolong. Ingeniero Torres Quevedo, 3
14013 - Córdoba (CÓRDOBA)
+34 957 420 034
+34 957 420 017

José Luis Núñez S.L.
Pg. Artunduaga - Etxe Aureko, 13, 2G
48970 - Basauri (VIZCAYA)
+34 944 262 732
+34 944 403 108

Blumaq Peças para Máquinas Industriais Lda.
Rua do Casalinho, Cova do Homem - Pousos
2410-201, Leiria - PORTUGAL
+351 244 802 342
+351 244 802 334
blumaqportugal@blumaq.com

Blumaq France s.a.r.l.
240 rue Hélène Boucher BP217
78532 - Buc Cedex - FRANCE
+33 (0) 1.30.83.09.59
+33 (0) 1.39.56.60.30
blumaqfrance@blumaq.com

Blumaq Chile, S.A.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva,
N° 7070, Bodega # 28.
8700489 Quilicura. Santiago de Chile - CHILE
+56 2 2739 1527
blumaqchile@blumaq.com

Blumaq Corp.
7859 NW 99 Street
Hialeah Gardens, FL 33016 - USA
Toll Free Sales: +1 844 314 9016
+1 305 558 4051
+1 305 558 4262
blumaqmiami@blumaq.com

Blumaq Corp.
4395 Pidgeon Roost Road
Memphis, TN. 38118 - USA
+1 901 347 3217
+1 812 615 0194
blumaqmemphis@blumaq.com

Blumaq Perú S.A.C.
Av. San Luis 817 - 821 - San Luis
Lima - PERÚ
+51 1 5003890
+51 995 070770
blumaqperu@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.
İdealtepe Mahallesi
Denizciler Sokak No:14/2
34841 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul - TURKEY
+9 0216 4898740
+9 0216 3668567
blumaqturkey@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.
Görece Cumhuriyet Mahallesi İZDEP 2
Mithatpaşa Cad. No:2A9/9
35473 Menderes, İzmir - TURKEY
+90 232 502 32 35
+90 232 502 32 36
blumaqizmir@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.
1183 Cad. No:8
OSTİM 06374, Ankara - TURKEY
+90 3125028381
+90 3125028372
blumaqankara@blumaq.com

Blumaq Endüstriyel Makina Ürünleri San ve Tic. Ltd Sti.
Çıplaklı mah. Akdeniz blv.
No 274/ 1-2 Döşemealtı , Antalya - TURKEY
+90 242 502 51 59
blumaqantalya@blumaq.com

Blumaq China
Room 601, Dongcheng International Plaza N°. 796 Yaoga
Road
Yinzhou District,
315040, Ningbo, Zhejiang - CHINA
+86 574 2795 1982
+86 574 2795 1986
blumaqchina@blumaq.com

Blumaq Italia s.r.l.
Via del Campo, 2
40012 Calderara di Reno, Bologna - ITALY
+39 051733118
+39 051731953
blumaqitalia@blumaq.com

Blumaq Co.Ltd
195030, Chimikov street, h.28AC
Saint-Petersburg - RUSSIA
+7(812) 612-25-75
+8 (800) 550-35-43
blumaqrussia@blumaq.com

Blumaq Ro S.R.L.
Str Livezii, 35G Alba Iulia - ROMANIA
+40 358401 110
+40 358401 110
blumaqromania@blumaq.com

Blumaq South Africa (Pty) Ltd.
Unit 8, Osborn Park, Barfoot Road
Estera, Germiston - SOUTH AFRICA
+27 0119665092
southafrica@blumaq.com

Blumaq Zambia Limited
Plot 4976/M
T3 Kitwe/Ndola Road
Kitwe - ZAMBIA
+260 96 092 3962
zambia@blumaq.com

Blumaq Central Asia
Timiryazev Str., 42, Block 15/107, office 207 - Bostandyk
District, Almaty - KAZAKHSTAN
+7 727 245 89 66
blumaqca@blumaq.com

Blumaq Namibia
Unit 5 Plenarg Industrial Park
Erf 198 Gold Street- Prosperita - Windhoek
+264812917539
namibia@blumaq.com



