

Expertul dvs. în Adezivi
pentru sectorul tehnic,
Etanșanți și soluții pentru
tratarea suprafețelor

LOCTITE

**PREMIUM
PRODUCTS**



Fixarea filetelor

Fixatorii de filet LOCTITE® previn autodeșurubarea și asigură orice șurub filetat împotriva vibrațiilor și impactului. Sunt produse lichide care umple golul dintre filete. Utilizate pentru asamblarea elementelor filetate, fixatorii de filet LOCTITE® asigură permanent ansamblarea, eliminând de asemenea coroziunea prin frecare, creând o uniune solidă între piese.



LO1335881
1853996

FIXATOR FILET DE
REZISTENȚĂ MEDIE 243
50ML.



LO542680
1853998

FIXATOR FILET DE MARE
REZISTENȚĂ 272 50ML



LO2068151
1853992

ETAȘANȚI FILETE 577 50ML.

Etanșarea filetelor

Etanșanții pentru filet LOCTITE® sunt disponibili sub formă lichidă sau de șnur etanșant și servesc la prevenirea scurgerilor de gaz și lichid. Concepuți pentru aplicații de înaltă și joasă presiune, ei umple golul dintre piesele filetate și asigură o etanșare instantanee la joasă presiune. Când sunt complet fixate, se etanșează până la rezistența la explozie a majorității sistemelor de conducte.

Formatori de garnituri de etanșare

Garniturile de etanșare sunt utilizate pentru a preveni evacuarea lichidelor și gazelor prin formarea de bariere impermeabile. Pentru a forma garniturile de etanșare cu succes este necesar ca etanșarea să rămână intactă și etanșă, pentru o perioadă lungă de timp. Garnitura de etanșare trebuie să fie rezistentă la lichidele și / sau gazele care urmează să fie sigilate și să reziste la temperaturile și presiunile de funcționare la care este supusă. Formatorii de garnituri de etanșare LOCTITE® creează garnituri in situ, asigurând o etanșare perfectă între piese, cu contact maxim între fețe, evitând coroziunea feței flanșei. Etanșarea la presiune scăzută se realizează imediat, odată cu montarea flanșei. Se întărește complet în 24 de ore formând o garnitură de etanșare care nu se va micșora, crăpa sau slăbi.



1853983

GARNITURA ETANȘĂ
LICHIDĂ 50ML.



LO2159416

GARNITURA ETANȘĂ
LICHIDĂ 5127 300ML.



LO2061760

1853986
SILICON NEGRU RTV SI
5910 80ML.



LO88142

GARNITURĂ LICHIDĂ CU
ADERENȚĂ RIDICATĂ MR
5923 450ML.



LO1300829
1853985

ETAȘANT DE FLANȘĂ
TEMPERATURĂ ÎNALTĂ 5188
50 ML.



LO2063272
2058857

SILICON ROȘU RTV SI 5398
310ML.



LO2064439
1853987

GARNITURA LICHIDĂ
FLEXIBILĂ SI 5926 315ML.



LO2326225
1853984

SILICON NEGRU RTV SI 5910
100ML.



LO1151381
2077529

ETAȘANT TEVI ÎNALTĂ
TEMP. 3498 150 G.



1854590

GARNITURĂ LICHIDĂ CU
ADERENȚĂ RIDICATĂ

Blocarea arborelui și rulmenților

Blocatorii LOCTITE® fixează rulmenții, bușele și piesele cilindrice în carcase sau arbori, ating capacitatea maximă de transmitere a sarcinii și o distribuție uniformă a tensiunii, în timp de eliminare a coroziunii prin frecare. Aplicați sub formă de lichid, formează un contact de 100% între împerecherea suprafețelor metalice, eliminând necesitatea unor piese de schimb scumpe, mecanizate îndelung sau utilizarea metodelor mecanice. Blocatorii LOCTITE® umple spațiul interior dintre componente și se întăresc formând un ansamblu de precizie puternică.



LO88120
953265

FIXATOR RULMENT TEMP
ÎNALT 620 50ML.



LO229871
1853994

FIXATOR RULMENT
603 50ML.



LO88229
2090987

ADHESIVO ACRILICO 2C.
AA 3295 50ML.

Curățare

Detergenții și degresanții LOCTITE® sunt foarte eficienți și sunt disponibili în formule pe bază de apă și pe bază de solvent. La alegerea unui detergent sau degresant, principalii factori care trebuie luați în considerare sunt: timpul de uscare, dacă lasă reziduuri în urmă, mirosul și compatibilitatea cu substratul de curățat.

Reziduurile sunt un aspect important: dacă piesele vor fi prelucrate mai târziu (de exemplu, vopsite sau lipite) prezența reziduurilor pe suprafață ar putea afecta negativ aceste operațiuni. Compatibilitatea substratului este o problemă obișnuită atunci când vine vorba de materiale plastice și produse de curățare pe bază de solvenți.



LO2098986
2223119

SPRAY DE CURĂȚARE
CONTACTE SF 7039 400ML.



LO88432
2223122

SPRAY DE CURĂȚARE
PLASTIC SF 7070 400ML.



LO1985649
2223118

SPRAY CURĂȚARE FRÂNE
VARIAC 500ML.



LO2098251
9U5029

SOLUȚIE SPĂLARE MÂINI
SF7850 3L



LO88236
1854004

GRUND USCARE RAPIDĂ SF
7649 150ML.



LO2098813
2223117

SPRAY CURĂȚARE PIESE SF
7063 400ML.



LO2099004
79040 1317781

PRODUS PENTRU
ELIMINAREA GARNITURILOR
DE ETANȘARE SF 7200 400ML



**Pentru achiziționarea
a 100 € în produsele
Loctite, vă oferim
gratuit un far V16.**

Adezivi instant

Adezivii instant sau cianoacrilatii se întăresc foarte repede atunci când sunt comprimați între suprafețe. Umiditatea suprafeței substraturilor activează întărirea, care se deplasează de la suprafețe la centrul legăturii adezive. Cianoacrilatii sunt ideali pentru îmbinarea pieselor mici și mijlocii pentru o fixare extrem de rapidă. Datorită capacității sale limitate de umplere a spațiului, suprafețele care trebuie îmbinate trebuie să fie foarte apropiate. Aderența sa la majoritatea substraturilor este excelentă, iar rezistența la tăiere și la tracțiune este foarte bună. Aceștia nu trebuie utilizați pentru lipirea sticlei sau a ceramicii vitrate, dar pot fi utilizați pentru lipirea compozitelor (GRP). Îmbinările în contact permanent cu apa necesită o selecție adecvată de adeziv, după evaluarea eventualei uzări a îmbinării.



LO88194
1577228

ADEZIV SUPER BONDER
414 20G



LO88116
1854591

ADEZIV CAUCIUC-METAL
INSTANT 480 20G.



LO247784
2223114

SPRAY ANTIGRIPARE CUPRU
LB 8007 400ML



LO504232
6V4876

ANTIGRIPARE GRAFIT T. LB
8009 454G.

Compuși umplere metalică

Compușii cu umplere metalică LOCTITE® oferă soluții de întreținere la problemele cauzate de șocuri sau daune mecanice, inclusiv fisuri în carcase, chei uzate în arbori și gulere, arbori cilindrici uzați etc. Compușii cu umplere metalică LOCTITE® repară, reconstruiesc și restaurează utilajele și echipamentele deteriorate, permanent și fără a fi nevoie de căldură sau sudură.



LO467649
8T9019

ETANȘANȚI METALICI
SCURGERI EA 3463 114G.



LO2041670
2077530

CHIT METAL SUPERIOR EA
3478 453 G.



LO478272

CHIT OȚEL EA 3471 500G.



LO195826

CHIT ALUMINIU TEMP
ÎNALT. EA 3479 500G.